

جهت مناسب ساختمان در


استان آذربایجان غربی

دکتر حسن لشکری

استاد باردانشگاه شهید بهشتی

رضا داوری

- انرژی تابشی



نمودار شماره ۱: انرژی تابشی شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی)
در طول سال - مهاباد

مقدمه

جهت گیری استقرار ساختمانها در سکونتگاههای انسانی از عوامل


چکیده

استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه‌های جوی حاکم در طول یک‌سال از سال از آب و هوای سرد تا نیمه سرد پرخوردار است. بطوری که در ۵ تا ۸ ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد تا خنک در پهنه استان حکمران می‌باشد. بدین دلیل اولویت اصلی در طراحی کلی ساختمانها، مسئله دریافت حداقل انرژی تابشی در محیط‌های مسکونی خصوصاً در دوره سرد سال می‌باشد. با توجه به غلبه شرایط بیوکلیمای سرد و خنک در پهنه استان و همچنین نیاز کم به چریان هوا برای ایجاد شرایط مطلوب آسایشی در محیط (کمتر از ۱۰ درصد در سال) در نیمه جنوبی و مرکز استان جهت جنوب شرق و در شمال استان جهت جنوب، بهترین جهت برای استفاده از انرژی تابشی خورشید برای گرمایش محیط‌های مسکونی می‌باشد.

وازگان کلیدی

- بیوکلیمای انسانی
- بیوکلیمای ساختمانی
- جهت ساختمان


مثال در شرایط اقلیمی گرم باستی از تابش مستقیم آفتاب به درون فضاهای جلوگیری کرده و بر عکس از پتانسیل خنک کننگی یاد برای ایجاد شرایط مطلوب استفاده کرد.اما در محیطهای با اقلیم سرد باستی انتخاب جهت مناسب انتقال تابش آفتاب به درون فضاهای داخلی ساختمان از قدرت گرمابی آفتاب استفاده کرده و بر عکس مامانعت از ورود ساراد از اتصال گرمابی چشمگیری کرد.



نمودار شماره ۳: انرژی تابیده شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی)
در طول سال - ارومیه

محیطی و انسانی متعددی تأثیر می‌پذیرد که در میان عوامل محیطی توپوگرافی، شب، اقلیم و در میان عوامل انسانی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و شرایط اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. رعایت و بکارگیری نقش عوامل فوق در طراحی سکونتگاهها چه به صورت عمومی و چه به صورت افرادی، شرایط زیستی مطلوبی را برای انسان فراهم خواهد کرد، که علاوه بر احساس لذت از فضاهای سکونتگاههای خود از لحاظ اقتصادی نیز از مزایای آن متفعل خواهد شد.

بهرهمندی از یک چشم انداز زیبا و توپوگری مناسب تأثیر روحی و روانی بسیاری بر روی ساکنان منزل خواهد داشت، در شرایطی که زندگی شهری امکان دسترسی به جاذبه‌های طبیعی را برای ساکنان شهری محدود کرده است و شهر و ندان مجبور هستند بخش عمده‌ای از ساعات خود را در طول شباه روز در داخل منزل سپری کنند، ایجاد یک طراحی مطلوب برای مسکن می‌تواند شرایط زندگی را برای ساکنان دلیل‌پذیر نماید.



نمودار شماره ۴: انرژی تابیده شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی)
در طول سال - ماکو

با توجه به این که اولین قدم در انتخاب جهت مناسب برای ساختمان اطلاع از شرایط بیوکلیمی انسانی منطقه می‌باشد، ابتدا ۱۶ استگاه از استگاههای سینوپتیک استان که پیشنهاد مناسبی در سطح استان داشته باشد انتخاب شده و آمارهای مناسبی در سطح استان داشته باشد. انتخاب شده و آمارهای مربوط به عناصر دما، بارش، رطوبت، ساعات آفتابی و باد این استگاهها در یک دوره آماری ۲۰ ساله جمع آوری و شرایط بیوکلیمی انسانی این استگاهها با استفاده از شخصهای ترجونگ و بیکر مشخص شد. این بررسی نشان داد که طول دوره سرما در پهنه استان بیش از دوره گرم‌ها می‌باشد.

کام بعد تحلیل شرایط بیوکلیمی ساختمانی استان بود که با استفاده از شخصهای ماهانی، اولگی و کیوئی انجام شد. نتایج حاصل از بررسیهای فوق نشان داد که در استگاههای نمونه بین ۴ تا ۶ ماه از سال دوره سرما طول می‌کشد که در این موقع حداقل نیاز به انرژی تابشی خورشیدی احساس می‌شود.

مرحله بعد محاسبه حداقل میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم در جهت‌های مختلف جغرافیایی بود که با استفاده از روش نموداری اولگی در هشت جهت جغرافیایی برای تمام سال در هر استگاه محاسبه شد. میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم به تفکیک برای کل سال و موقع گرم و سرد در دو عرض جغرافیایی ۳۶° و ۴۰° درجه شمالی محاسبه شد.

میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم در استگاههای تکاب، مهاباد، پیرانشهر و ارومیه براساس مقادیر بدست آمده در عرض ۳۶ درجه و میزان انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم برای استگاههای

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و برخورداری از هوای آفتابی حتی در طول دوره سرد سال می‌توان با انتخاب یک جهت مناسب برای پنجره‌ها و سورگیرها، از انرژی فرآوان و ارزان قیمت آفتاب برای گرمابی و نور ساختمان استفاده کرد. آذربایجان غربی با توجه به توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی از اقلیم سردی برخوردار است، به طوری که براساس بررسی شرایط بیوکلیمی انسانی به روش ترجونگ بین ۶ تا ۷ ماه از سال در سطح استان شرایط بیوکلیمی سرد تا بسیار سرد حاکم است. سایر این انتخاب جهت مناسب برای ساختمان می‌توان از تابش آفتاب برای گرمابی ساختمان استفاده کرد و از ناطلوبی شرایط بیوکلیمی استان کاست.

از مهمترین عوامل اقلیمی مؤثر در جهت‌گیری ساختمان زاویه و جهت تابش آفتاب و جهت ورژن باد می‌باشد. چگونگی تأثیر این عوامل تابعی از شرایط محیطی و شرایط اقلیمی حاکم می‌باشد. بنابراین در شرایط آب و هوایی مختلف نحوه استفاده از تابش آفتاب و باد متفاوت می‌باشد. به عنوان

سطوح قائم (دیوارها) را جهات هشت گانه در عرضهای جغرافیایی ۳۶ تا ۴۰ درجه شمالی نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که دیوارهای جنوبی در طول ماههای سرد سال بیشترین مقدار انرژی و در طول ماههای گرم سال کمترین مقدار انرژی را دریافت می‌کنند. در بین ماههای سرد ماههای دسامبر (آذر) و فوریه (بهمن) ۹ تا ۱۷ درجه سطح مربع بیشترین مقدار انرژی تابشی را دریافت کرده است. با توجه به این که ارقام جداول مقدار انرژی تابشی توری را در جهات مختلف نشان می‌دهد و به عبارت دیگر جو کاملاً شفاف و قادر ایر فرض شده است. در صورتی که در ساعتی از روز هوا پوشیده از ابر بوده و عملاً انرژی تابشی مستقیم به زمین نموده. بر این اساس مقادیر انرژی تابشی حقیقی برای هر یک از استگاههای منتخب استان محاسبه گردید. نمودارهای (۱) (۲) مقادیر انرژی تابشی حقیقی تابیده شده بر سطوح قائم در دوره سرد، گرم و کل سال و نمودارهای (۳) (۴) مقادیر انرژی تابیده شده در کل سال پر نمایهای اصلی ساختمان را بر حسب درصد در هر یک از استگاههای نمونه استان نشان می‌دهد. براساس مقادیر انرژی تابشی رسیده به دیوارهای قائم در جهات هشتگانه جهت‌های مناسب ساختمان در هر یک از استگاههای نمونه استان به شرح زیر می‌باشد.


۱- استگاه تکاب

این استگاه در جنوب شهری استان و در محدوده عرض جغرافیایی ۳۶°۵۸' درجه شمالی و ۵۷°۰۷' درجه شرقی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۶۵ متر می‌باشد. تحلیلهای بیوکلیمایی انجام شده بر روی این استگاه نشان می‌دهد که در طول ۲ ماه از سال این استگاه از شرایط بیوکلیمایی سرد، ۶ ماه از شرایط بیوکلیمایی بسیارخنگ تا خنک، ۲ ماه دارای بیوکلیمایی مطبوب و بالاخره ۲ ماه از شرایط بیوکلیمایی گرم برخوردار است. نمودارهای (۱) و (۲) مقادیر انرژی تابشی تابیده شده بر سطوح قائم و نمایهای اصلی ساختمان را نشان می‌دهد. همانطورکه ملاحظه می‌شود بیشترین میزان انرژی تابشی رسیده بر دیوار قائم دوره سرد سال به مقدار ۱۵۶۴۹ وات بر متر مربع به جهت جنوب و کمترین میزان انرژی تابشی رسیده بر دیوار قائم در دوره گرم سال به مقدار ۱۹۵۲ وات بر متر مربع به همین جهت مربوط می‌شود. با درنظر گرفتن کل انرژی تابیده شده بر جهات مختلف در طول سال جهت‌های جنوب شرق و جنوب غرب بهترین جهت و جنوب در رتبه دوم از لحاظ دریافت انرژی قرار دارند. بنابراین محدوده جنوب غرب تا جنوب شرق جهت‌های مطلوب برای ساختمان می‌باشد.

۲- استگاه مهاباد

این استگاه در محدوده عرض جغرافیایی ۳۶°۴۶' درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۵°۴۳' درجه شرقی و در ارتفاع ۱۳۸۵ متری از سطح دریا و در جنوب استان قرار دارد. تحلیلهای بیوکلیمایی انجام شده بر روی این استگاه نشان داد که در طول ۶ ماه از سال شرایط بیوکلیمایی بسیارخنگ تا خنک ۲ ماه از سال شرایط بیوکلیمایی مطلوب و ۴ ماه از سال نیز شرایط بیوکلیمایی گرم حاکم بوده است. بنابراین در منطقه شرایط بیوکلیمایی

خوب و ماقو براساس مقادیر بدست آمده در عرض ۴۰ درجه محاسبه شده است. چون مقادیر محاسبه شده میزان توری انرژی تابیده شده بر سطوح قائم می‌باشد، برای محاسبه مقدار حقيقی انرژی تابشی رسیده بر سطوح قائم، مقدار انرژی تابشی توری هر ماه در مقدار درصد ساعات آفتابی همان ماه ضرب شده است.



نمودار شماره ۱: انرژی تابیده شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی) در طول سال - پیرانشهر

در مرحله بعد مقادیر محاسبه شده موقع گرم و سرد هر استگاه به صورت درصد نسبت به کل انرژی تابیده شده برای هر استگاه محاسبه شد. و در نهایت نمودارهای میزان دریافت انرژی در نمایهای مختلف برای هر استگاه ترسیم شد.

یکی دیگر از عناصر اقلیمی که بر روی جهت‌گیری ساختمان نقش تعیین کننده دارد، عنصر باد می‌باشد. برای شناخت وضعیت جریان هوا در طول سال در پهنه استان گلbad ماهانه هر یک از استگاههای ترسیم شده و براساس باد غالب و پاد درجه ۲ شناسایی گردید. در نهایت جهت‌گیری مطلوب ساختمان بهenne استان با تلفیق شرایط بیوکلیمایی انسانی و ساختمانی و نیاز حرارتی فضاهای داخلی و نقش تابش آفتاب و جریان هوا در تعديل شرایط زیستی داخل ساختمان محاسبه گردیدند.

بحث و تحلیل داده‌ها

الف- انتخاب جهت مناسب ساختمانها براساس عنصر تابش آفتاب نتایج حاصل از تحلیل بیوکلیمای انسانی و ساختمانی استگاههای نمونه استان نشان داد که اولین اولویت در تعیین جهت استقرار ساختمان کسب حداقل انرژی در موقع سرد و حداقل انرژی در موقع گرم سال بود. با توجه به این که طول دوره سرما بیش از طول دوره گرم می‌باشد و در مناطق مختلف استان بین ۴ تا ۶ ماه از سال شرایط بیوکلیمایی سرد و نامطلوب حاکم است، استفاده از پتانسیل انرژی تابشی خورشید برای گرم کردن فضاهای داخلی ساختمان ضروری می‌باشد. ماههای اکثیر تا مارس (مهر تا اسفند) از چنین شرایطی برخوردار هستند، جداول (۱) (۲) میزان انرژی تابیده شده بر

جدول(۱): میزان انرژی تابیده شده در سطوح قائم درجهات گوناگون در عرض ۳۶ درجه شمالی بر حسب وات برمتر مربع در طول سال

دسامبر	نومبر	اکتبر	سپتمبر	اگوست	ژوئن	مئی	آوریل	مارس	فوریہ	جنٹاویہ	جہندیوار	جنع کل
۱۳۵۰	N				۴۰۰	۵۵۰	۴۰۰					
۱۱۴۱	NE	۸۰	۲۸۰	۴۵۰	۷۳۰	۱۳۴۰	۱۸۲۰	۲۰۹۰	۱۸۲۰	۱۳۴۰	۷۳۰	۴۵۰
۲۴۸۹	E	۱۱۳۰	۱۳۰۰	۱۶۰۰	۲۱۲۰	۲۲۷۰	۲۸۰	۲۸۲۰	۲۸۰	۲۲۷۰	۲۱۲۰	۱۸۶۰
۳۴۷۲	SE	۲۷۳۰	۲۹۸۰	۳۲۸۰	۳۴۸۰	۲۹۱۰	۲۴۳۰	۲۲۳۰	۲۴۳۰	۲۹۱۰	۳۲۸۰	۲۹۸۰
۳۵۲۹	S	۳۹۷۰	۴۱۶۰	۴۲۷۰	۴۴۳۰	۳۳۸۰	۱۳۱۰	۸۲۰	۱۳۱۰	۳۳۸۰	۳۴۳۰	۳۹۷۰
۳۴۹۶	SW	۲۸۲۰	۳۰۴۰	۳۳۰۰	۳۴۱۰	۲۹۵۰	۲۴۶۰	۲۲۲۰	۲۴۶۰	۲۹۵۰	۳۲۱۰	۳۰۴۰
۲۴۸۹	W	۱۱۳۰	۱۳۰۰	۱۶۰۰	۲۱۲۰	۲۲۷۰	۲۸۰	۲۸۲۰	۲۸۰	۲۲۷۰	۲۱۲۰	۱۸۶۰
۱۰۸۷	NW	۸۰	۲۸۰	۴۰۰	۷۰۰	۱۳۲۰	۱۷۷۰	۱۸۵۰	۱۷۷۰	۱۳۲۰	۷۰۰	۴۰۰

جدول(۲): میزان اینزی تابیده شده در سطوح قائم درجهات گوناگون در عرض ۴۰° درجه شمالی پر حسب وات بر متر مردم در طول سال

دسامبر	نومبر	اکتبر	سپتمبر	اگوست	ژولائی	ژوئن	مئی	اوریل	مارس	فوریہ	جنٹویہ	جھنڈیوار	جمع کل
۱۲۶۰	N							۳۸۰	۵۰۰	۳۸۰			
۱۰۱۰	NE	۸۰	۹۰	۴۳۰	۶۳۰	۱۲۱۰	۱۷۲۰	۱۸۶۰	۱۷۲۰	۱۲۱۰	۶۳۰	۴۳۰	۹۰
۲۲۴۹	E	۸۸۰	۱۲۶۰	۱۷۹۰	۲۰۷۰	۲۲۶۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۲۶۰	۲۰۷۰	۱۷۹۰	۱۲۶۰
۳۲۶۷	SE	۲۴۹۰	۲۹۳۰	۳۳۱۰	۳۴۲۰	۳۶۴۰	۳۷۵۰	۳۸۸۰	۳۷۵۰	۳۶۴۰	۳۲۲۰	۲۴۹۰	۲۹۳۰
۳۹۲۴	S	۳۶۴۰	۴۰۹۰	۳۷۷۰+۴۲۲۰	۳۱۴۰	۱۸۹۰	۱۳۸۰	۱۸۹۰	۳۱۴۰	۳۷۷۰	۴۲۲۰	۴۰۹۰	
۳۲۷۳	SW	۲۲۴۰	۲۹۰۰	۳۳۴۰	۳۲۴۰	۲۱۷۰	۲۷۶۰	۲۴۷۰	۲۷۶۰	۳۱۷۰	۳۲۴۰	۲۹۰۰	
۲۲۴۹	W	۸۸۰	۱۲۶۰	۱۷۹۰	۲۰۷۰	۲۴۶۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۴۶۰	۲۰۷۰	۱۷۹۰	۱۲۶۰
۹۴۶	NW	۸۰	۱۸۰	۴۰۰	۵۲۰	۱۱۹۰	۱۲۶۰	۱۸۶۰	۱۲۶۰	۱۱۹۰	۵۲۰	۴۰۰	۱۸۰


براساس کل اثری تاییده بر روی دیوار قائم در طول دوره گرم و سرد مآل دو جهت جنوب غرب و جنوب شرقی بالاترین مقادیر اسریز را دریافت نموده‌اند. بنابراین جهت‌های جنوب غرب تا جنوب شرق جهت‌های مطلوب باء جهت‌گردی، ساخته‌اند احاطه‌ثابت آفتاب می‌باشند.

۳ - استگاه پر انشیر

این استنگاه در جنوب استان و در موقعیت ۳۶°۴۰' عرض جغرافی شرقی با ارتفاع ۱۴۵۵ متر از سطح دریا قرار دارد. این استنگاه در طول ۷ ماه از سال دارای شرایط بیوکلیمای سیار خشک تا خنک و در طول ۲ ماه از سال دارای شرایط بیوکلیمای مطبود و در ۳ ماه از سال شرایط بیوکلیمای گرم برخوردار است. بنابراین ملاحظه می شود که در این استنگاه نیز بیوکلیمای سرد تا خنک غله پیشتری دارد و استفاده از انرژی تابشی آفتاب برای تعیل شرایط نامطلوب بیوکلیمای ضروری می باشد.


نمودارهای (۹۰) مقدار انرژی تابیده شده بر دیوارهای قائم در جهت هشتگانه در دوره سرد و گرم و کل سال و همینطور در صد انرژی تابشی بر نمایهای اصلی ساختمان را در دوره گرم و سرد نشان می‌دهد. بالاترین مقدار انرژی تابشی بر نمایهای اصلی ساختمان را در دوره گرم و سرد نشان می‌دهد. بالاترین مقدار انرژی تابشی رسیده به دیوارهای قائم در دوره سرد میان مقدار ۱۳۵۲۷ وات بر مترمربع به دیوار چوبی و گفترین

پیارخانگ حاکمیت پیشتری داشته است. نمودار تغییرات انرژی تابیه شده بر روی دیوار قائم در طول دو دوره سرد و گرم و کل سال و در صدای انرژی تابیه بر نماهی اصلی ساختمان در ایستگاه مهادا (نمودارهای ۲ و ۳) نشان می‌دهد که پیشترین مقدار انرژی تابیه شده بر روی دیوار قائم در دوره سرد سال به مقدار $140\text{--}41$ وات بر متر مربع از سمت جنوب و کمترین مقدار انرژی تابیه به همین دیوار در دوره گرم سال به مقدار $41\text{--}34$ وات بر متر مربع مریبوط به جهت جزوی می‌باشد.




نمودار شماره ۵: انرژی تابیده شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی)
در طول سال - خوی

حاکمیت دارد. نمودارهای (۴۰) تغییرات انرژی تابشی رسیده به دیوارهای عمودی در جهات هشتگانه در دوره گرم و سرد و کل سال را در استگاه ارومیه نشان می‌دهد.




نمودار شماره ۸: انرژی تابیده شده در کل ساختمان برنامه‌های اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - ماکو

بیشترین میزان انرژی تابشی رسیده به دیوارهای عمودی در دوره سرد سال به میزان ۱۳۸۵۳ وات بر مترمربع مربوط به دیوار جنوبی و کمترین مقدار نیز به مقدار ۱۶۱۱ وات بر مترمربع در دوره گرم سال به سمت جنوب تعلق دارد و بالاترین میزان انرژی تابیده بر دیوارها در کل سال به مقدار ۱۵۴۱۴ وات بر مترمربع مربوط به سمت جنوب و بعد از آن دیوار شرقی ۱۴۹۳۱ وات بر مترمربع قرار دارد. بنابراین جهت جنوب شرقی بهترین جهت از لحاظ دریافت انرژی تابشی در ارومیه و جهت شمال با ۷۲۴ وات بر مترمربع بدترین جهت می‌باشد.




نمودار شماره ۹: انرژی تابیده شده در کل سال به نماهای اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - ارومیه

مقدار انرژی تابشی در گرمهای دوره سال به مقدار ۱۵۵۳ وات بر مترمربع از سمت جنوب می‌باشد.



نمودار شماره ۶: انرژی تابیده شده بر سطوح قائم (ساعت آفتابی) در طول سال - تکاب


بیشترین مقدار انرژی تابشی در گرمهای دوره سال به مقدار ۱۵۵۳ وات بر مترمربع از سمت جنوب می‌باشد، بیشترین مقدار انرژی تابشی در کل سال به مقدار ۱۵۴۵ وات بر مترمربع مربوط به جهت جنوب غربی و ۱۵۳۵ وات بر مترمربع به جهت جنوب شرقی تعلق دارد. به این ترتیب جهات جنوب غرب تا جنوب شرق بهترین جهت برای جهت ساختمان و جهت شمال با ۷۰۲ وات بر مترمربع نامناسب‌ترین جهت برای ساختمان می‌باشد.



نمودار شماره ۷: انرژی تابیده شده در کل سال بر نماهای اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - مهاباد

۴ - استگاه ارومیه

این استگاه در مرکز استان و در موقعیت $37^{\circ}32'N$ و $45^{\circ}05'E$ درجه شرقی و در ارتفاع ۱۴۱۲/۵ متری از سطح دریا واقع شده است. تحلیلهای بیوکلیمایی انجام شده بر روی این استگاه نشان می‌دهد که ۷ ماه از سال از شرایط بیوکلیمایی پسیاز خنک تا خنک ۲ ماه از سال دارای شرایط بیوکلیمایی مطلوب و ۳ ماه از سال نیز از شرایط بیوکلیمایی گرم برخوردار می‌باشد. در این استگاه نیز همانند استگاه‌های قبل شرایط بیوکلیمایی سرد تا خنک



نمودار شماره ۱۱: انرژی نایبله شده در کل سال بر نمایه‌های اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - خوی

نمودارهای (۱۶ و ۲۰) تغییرات مقدار انرژی نایبله شده در جهات هشتگانه را در دوره گرم و سرد و کل سال در ایستگاه ماکو نشان می‌دهد. در دوره سرد سال بیشترین مقدار انرژی به میزان $150\text{--}21$ وات بر مترمربع بر روی دیوارهای شمالی و کمترین آن به مقدار صفر بر روی دیوار شمالی می‌باشد در دوره گرم سال بالاترین مقدار انرژی به میزان $36\text{--}71$ وات بر مترمربع بر روی دیوارهای شرقی و غربی می‌باشد. بالاترین مقدار انرژی در کل سال به مقدار $17\text{--}23$ وات بر مترمربع به دیوار جنوبی تعلق دارد. به این ترتیب در منطقه ماکو بهترین جهت برای ساختمان جهت جنوبی می‌باشد.


ب - انتخاب جهت مناسب ساختمان براساس عنصر باد

همانطور که ملاحظه شد در تمام ایستگاه‌های سویه حدائق بین $5\text{--}8$ ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد تا خنک حاکم است. بنابراین پدیده غالب اقلیمی در پهنه استان سرما و فشار بیوکلیمایی حاصل از سرما می‌باشد. در مقابل فقط در طول 1° درصد از سال در پهنه استان به جریان هوا برای ایجاد شرایط مطلوب آسایشی در حیطه نیاز می‌باشد. بنابراین در طراحی واحدهای مسکونی باید از جریان هوا به داخل فضاهای جلوگیری کرد. به عبارت دیگر اولویت اول در مشخص کردن جهت استقرار ساختمان پرهیز از جهات هایی است که در طول دوره سرد سال باد از آن جهات می‌وزد. برای این که جهت بادهای غالب و درجه 2 به خصوص در طول دوره سرد سال مشخص شود گلایاد ماهانه و فصلی ایستگاه‌های فوق ترسیم گردیده و در نهایت گلایاد دوره‌های گرم و سرد تهیه شد. جدول (۳) وضعیت جریان هوا در دوره سرد و گرم در هر ایستگاه نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود در سه ایستگاه نکاب و پیرانشهر و مهاباد جهت باد غالب در دوره سرد سال و جهت مطلوب ساختمان از نظر تابش آفتاب در دوره سرد سال در یک امتداد قرار دارند. در سایر ایستگاهها جهت مطلوب ساختمان از نظر انرژی تابشی و جهت باد غالب در امتداد هم قرار ندارند.

دوره سیزدهم، شماره چهل و نهم / ۳۹

۵- ایستگاه خوی

این ایستگاه در نیمه شمالی استان و در موقعیت $28\text{--}33$ درجه شمالی و $44\text{--}58$ درجه شرقی و ارتفاع 1107 متری از سطح دریا قرار دارد. این ایستگاه در طول 5 ماه از شرایط بیوکلیمای سرد، 2 ماه از شرایط بیوکلیمایی خنک 1 ماه از شرایط بیوکلیمایی مطلوب 2 ماه از شرایط بیوکلیمایی گرم و 2 ماه نیز دارای شرایط بیوکلیمایی داغ سوده است. بنابراین باز هم حداقل در طول 7 ماه از سال شرایط بیوکلیمایی سرد تا خنک برخوردار است. ولی شدت آن از ایستگاه‌های قبل کمتر است. نمودارهای (۵ و ۱۱) تغییرات انرژی نایبله شده بر روی دیوار در جهات هشتگانه در طول دوره گرم و سرد و کل سال نشان دهنده این مسئله است که بالاترین مقدار انرژی نایبله بر روی دیوار در دوره سرد سال به مقدار $11\text{--}26$ وات بر مترمربع مربوط به جهت جنوب و کمترین مقدار انرژی در دوره گرم سال به مقدار $6\text{--}40$ وات بر مترمربع به جهت شمال اختصاص دارد.



نمودار شماره ۱۰: انرژی نایبله شده در کل سال بر نمایه‌های اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - پیرانشهر

بالاترین مقدار انرژی در کل سال به مقدار $16\text{--}24$ وات بر مترمربع مربوط به جهت جنوب و جهت‌های جنوب غرب و جنوب شرق در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بنابراین جهت‌های جنوب غرب تا جنوب شرق بهترین جهت از لحاظ تابش آفتاب و جهت شمال با $6\text{--}20$ وات بر مترمربع در طول سال بدترین جهت می‌باشد.

۶- ایستگاه ماکو

این ایستگاه در شمال استان و در موقعیت $29\text{--}22$ شمالی و $44\text{--}22$ شرقی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا 1410 متر است. در این ایستگاه 2 ماه از سال شرایط بیوکلیمای سرد، 5 ماه از شرایط بیوکلیمایی سیار خنک، 1 ماه خنک، 2 ماه از شرایط بیوکلیمایی مطلوب و 2 ماه نیز گرم است. بنابراین 8 ماه از سال از شرایط بیوکلیمایی سرد تا خنک برخوردار است.

جدول (۲): جهت بادهای غالب و درجه ۲ در استگاههای نمونه استان

نام استگاه	نکاب	پیراشهر	مهاباد	ارومیه	خوی	ماکو
دوره گرم	بادغالب	غرب	شمال شرق	شمال شرق	شمال شرق	شرق
دوره سرد	بادغالب	جنوب غرب	جنوب شرق	شمال	شمال	جنوب شرق
	باد درجه ۲	جنوب غرب	جنوب شرق	شمال	شمال	شمال شرق
	جهت باد درجه ۲	غرب	جنوب غرب	غرب	جنوب غرب	شمال

۲- براساس معیار تابش آفتاب در تمام استگاهها جهت‌های جنوب غرب تا جنوب شرق به عنوان جهت‌های مطلوب برای جهت‌گیری ساختمان محاسب شود.

۳- برای بهره‌مندی از انرژی تابشی آفتاب در طول دوره سرد و احتراز از شرایط نامطلوب تابش آفتاب در دوره گرم جهت جنوب شرق نسبت به جهت جنوب غرب ارجحیت دارد.

۴- در استگاههای نکاب، پیراشهر، مهاباد جهت مطلوب از نظر تابش آفتاب جهات جنوب تا جنوب شرق می‌باشدند. در حالی که باد غالباً دوره سرد نیز از جهت جنوب یا جنوب شرق می‌وزد جلوگیری از تأثیر نامطلوب پاد در دوره سرد سال پیشنهاد می‌شود.

الف- در استگاههای پیراشهر و مهاباد جهت جنوب شرق و در استگاههای نکاب جهت جنوب به عنوان جهت مطلوب ساختمان انتخاب شود.

ب- در صورتی که به ناجار از جهت‌های جنوب تا جنوب شرق برای جلوگیری ساختمان استفاده می‌شود: ناماها و پنجره‌ها در مقابل باد محافظت شود و متأذل درزگیری شود.


۵- چون سرعت باد در اکثر استگاهها کم می‌باشد و از طرفی در بیش از ۵ درصد از موارد دیده باشی هوا آرام بوده است. بنابراین می‌توان حبیت مطلوب تابش آفتاب را انتخاب کرده و با ایجاد تمهدات لازم اثر نامطلوب پاد را در دوره سرد به حداقل رساند.

۶- جهت نامناسب ساختمان برای استگاههای ارومیه جهت جنوب شرق می‌باشد.

۷- در استگاههای خوی و ماکو شمال استان مناسب برای ساختمان جهت جنوب می‌باشد. بنابراین ناسب‌ترین جهت برای واحدهای مسکونی در مناطق جنوبی و مرکز استان جهت جنوب شرق و در مناطق شمالی جهت جنوب توصیه می‌شود.

منابع و مأخذ

- ۱- شکری، حسن - کاربرد اقلیم در برنامه‌ریزی شهری و محیطی(جزوه درسی) - دانشگاه شهید بهشتی - ۱۳۷۹.
- ۲- گوگنگیر برگر- راهنمای طراحی اقلیمی- ترجمه مرتضی کسامایی - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - تهران - ۱۳۶۸.
- ۳- رازجویان- محمود- آسایش پرسیله معماري همساز با اقلیم - دانشگاه شهید بهشتی - ۱۳۶۷.
- ۴- کسامایی- سرتیپی اقلیم و معماری- شرکت خانه سازی ایران- تهران- ۱۳۶۳.
- ۵- کاویانی- محمد رضا- بررسی و تهیه نقشه زیست- اقلیم انسانی ایران- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره ۱۳۷۲- ۱۳۷۲.



نمودار شماره ۱۲: انرژی تابیده شده در کل سال بر نمایه اصلی ساختمان در جهات مختلف به درصد - نکاب

بنابراین در سه استگاه نکاب، پیراشهر و مهاباد برای کاهش اتفاق گردد و واحدهای مسکونی لازم است جهت‌گیری واحدهای مسکونی به گونه‌ای باشد که در جهت مخالف مسیر بادهای سرد قرار داشته با حتی الامکان سطوح کمی با چنین جریانهای در تماس باشد.

نتیجه گیری

استان آذربایجان غربی بین ۴۷ درجه و ۳۹ دقیقه تا ۵۸ درجه و ۳۵ دقیقه شمالی در یک منطقه کوهستانی واقع شده است. به طوری که درصد از مساحت استان را نواحی کوهستانی و مرتفع تشکیل می‌دهد. با توجه به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی و سامانه‌های اقیمی حاکم بر منطقه استان از شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی برخوردار است. به این دلیل در تمام استگاههای نمونه استان بین ۵ تا ۸ ماه از سال شرایط بیولوژیکی مطلوب پاد از تابش آفتاب برای گرم کردن واحدهای مسکونی استفاده کرد. براساس محاسبات انجام شده برای جهت‌گیری آفتاب و باد جهت‌گیری مطلوب در هر یک از بهدهای استان به شرح زیر توصیه می‌شود.

- ۱- در تمامی استگاههای نمونه و بهنه استان جهت شمال به عنوان بدترین جهت در طول سال محاسب شود.