

# کاربرد منحنی‌های هیپسومتری بی بعد در ارزیابی مساحت‌های در حال فرسایش و رسوب‌گذاری در حوضه آبخیز بانه


امید مرادی

کارشناس ارشد جغرافیای دانشگاه تهران

ممند سالاری

دانشجوی دکتری جغرافیا (ژئومورفولوژی) دانشگاه تهران

کردستان و شمال شرق شهرستان بانه واقع شده است. از لحاظ موقعیت ریاضی بین طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۵۶ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۲ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶ درجه تا ۳۶ درجه و ۴ دقیقه شمالی قرار گرفته است. مساحت حوضه با استفاده از نرم‌افزار (GIS) و در محیط (ILWIS) ۹۶/۲۸ کیلومترمربع برآورد شده است. متوسط ارتفاع حوضه ۱۹۵۰ متر از سطح دریا می‌باشد. بلندترین نقطه حوضه با ارتفاع ۲۷۰۰ متر در ارتفاعات شمال شرق بانه به نام گردنه خان قرار گرفته است و پایین‌ترین نقطه با ارتفاع ۱۱۰۰ متر در محل خروجی حوضه قرار دارد.



نکاره ۱: موقعیت وحدود جغرافیایی حوضه بانه

## چکیده

از مهمترین ویژگی‌های حوضه‌های در فرایند فرسایش تأثیرزیادی دارند، من تواند ویژگی‌های فیزیکی اشاره کند. در این میان ویژگی‌های ارتفاعی و توپوگرافی به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرایند فرسایش تأثیرگذار هستند و سایر پارامترهای تأثیرگذار از جمله اقلیم حوضه‌ها (بیان نوع بارش، کوه‌ها و دلایل رسوب‌گذاری) در سطح حوضه های سازند. تأثیر می‌سازند. بنابراین برای ارزیابی وضعیت فرسایش در سطح حوضه باهانه، جدول و منحنی‌های هیپسومتری بسیار بعد واقعی و توریک محاسبه و ترسیم شده‌اند. با توجه به آنها، متوجه می‌شویم که حوضه باهانه ضمن فرسایش و رسوب‌گذاری نسبت به حالت تعادل فاصله نسبتاً بیشتری داشته و جوانتر است.

**وازگان گلیدی:** فرسایش، منحنی هیپسومتری بی بعد، حوضه باهانه.

## مقدمه

یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشوری خاک می‌باشد، به طوری که فرسوده شدن آن از خطرات اساسی و معضلات انسان متمدن امروزی به شمار می‌رود. فرسایش که در انگلیسی و فرانسه به آن اروژون یا اروزیون می‌گویند، فرایندی است که طی آن ذرات خاکی از بستر اصلی خود جدا شده و تحت تأثیر یک یا چند عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می‌شوند. در فرایند فرسایش در سطح حوضه‌ها پارامترهای متعددی تأثیر دارند، که از اساسی‌ترین آنها می‌توان به خصوصیات ارتفاعی و توپوگرافی حوضه‌ها اشاره کرد. ارتفاع حوضه در آب و هوای منطقه و به همراه آن در تشکیل و توسعه خاک و نوع تراکم پوشش گیاهی اثر دارد و لذا آگاهی از ویژگی‌های توپوگرافیک و ارتفاعی حوضه‌ها به ویژه نحوه توزیع سطح با ارتفاع وغیره در شناخت ساز و کارهای حوضه حائز اهمیت فراوان است. (Wood ward, ۱۹۹۷، به نقل از نخعی و قنواتی ۱۳۸۵).


## مواد و روشها

در مطالعات محیطی به ویژه با دیدگاه حوضه‌ای، استفاده از استاد

## موقعیت منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز باهانه در شمال غرب کشور، در جنوب غرب استان


شکل این معادله نیز از نظر وضعیت فرسایش، نشان دهنده مراحل سه گانه جوانی (فرسایش)، بلوغ (تعادل) و پیری (رسوبگذاری) می‌باشد (نگاره ۳).



**نگاره ۳: مراحل مختلف فرسایش در حوضه‌ها**

### بحث

برای ارزیابی و تحلیل وضعیت فرسایش در حوضه‌بانه مقادیر مدنظر براساس روابط ریاضی و آماری اشاره شده محاسبه شده و در مرحله بعدی اقدام به ترسیم جدول و منحنی‌های هیپوسومتری بی‌بعد واقعی و تئوریک حوضه شده است. (جدول ۱، نگاره ۴)



**نگاره ۴: منحنی هیپوسومتری بی‌بعد واقعی و تئوریک حوضه‌بانه**

در نمودار ترسیم شده در بالا، تفاوت شیب‌های واقعی (یعنی آن مقدار که باید باشد) با منحنی تئوریک و شیب‌های حقیقی (آن مقدار که فعلایستند) با منحنی واقعی مشخص شده‌اند. براساس نحوه قرارگیری این منحنی‌ها نسبت به هم، موقعیت و مکان نقاط دارای فرسایش و رسوب و نهایتاً مساحت آن مشخص می‌شود.

به طور کلی بالا بودن ارقام تئوریک نسبت به واقعی، نشانگر حالت فرسایش در منطقه می‌باشد. اگر ارقام تئوریک پایین‌تر باشند، بیانگر رسوبگذاری است و در حالت سوم که حالت برابری بین ارقام دو منحنی تئوریک و واقعی است، نشان دهنده حالت تعادل است. با نگاه به منحنی‌های تئوریک و واقعی ترسیم شده برای حوضه متوجه می‌شویم که در بالا دست، منحنی تئوریک به صورت مشخصی در بالای منحنی واقعی قرار گرفته است که بیانگر وضعیت فرسایشی قابل توجه برای این قسمت از حوضه است. این روند از اوچ ارتفاعی حوضه یعنی ۲۷۰۰ متر شروع شده و تا ارتفاع حدود ۱۶۰۰ متر ادامه دارد که در این حد ارتفاعی دو منحنی به هم نزدیک می‌شوند و حالت تعادل ایجاد می‌شود.

ومدارک جغرافیایی اعم از نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و... در مقیاسهای مختلف به علاوه اطلاعات آماری جزو ضرورت‌های تحقیق است. در این بین به کارگیری نقشه‌های توپوگرافی در مطالعه خصوصیات ارتفاعی حوضه‌های آبریز به عنوان یکی از پایه‌های اساسی تحقیق است. بنابراین برای تهیه و استخراج لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز در تحقیق، با استفاده از نرم‌افزارهای GIS و در محیط ILWIS اقدام به زمین مرجع کردن<sup>(۱)</sup> و رقمند کردن نقشه‌های توپوگرافی منطقه در مقیاس ۱:۵۰،۰۰۰ شده و سپس محدوده فیزیکی کل حوضه نیز مشخص گردید. سپس در محیط نرم‌افزار ILWIS مساحت بین خطوط منحنی میزان در سطح حوضه اندازه‌گیری شده و نهایتاً با به کارگیری فرمول و معادلات مربوطه که در ادامه ذکر می‌شوند،

اقدام به تهیه و تفسیر جدول و منحنی توزیع سطح بالارتفاع شده است. در راستای ارزیابی و تحلیل، منحنی‌های هیپوسومتری به صورت بی‌بعد واقعی و تئوریک برای حوضه‌بانه محاسبه و ترسیم شده‌اند که از لحاظ کمی مانند معادله‌های ریاضی می‌توانند قابل تفسیر بوده و از طریق آنها به چگونگی و ارزیابی وضعیت فرسایش و رسوب‌گذاری در سطح حوضه پرداخت. در منحنی‌های هیپوسومتریک بی‌بعد واقعی از تقسیم مساحت جزئی تجمعی (a) به مساحت کل حوضه (A)، مقادیر X (X=A/a) و از (H) تقسیم اختلاف ارتفاع جزئی تجمعی (h) به اختلاف ارتفاع کل حوضه (Y) مقادیر Y (Y=h/H) حاصل می‌گردد که در دو محور نمودار جای می‌گیرند. بدینهی است که دامنه تغییرات X, Y همواره بین صفر و یک نوسان خواهد داشت. (موحد داشن، ۱۳۷۳: ۷۵)


قابل ذکر است نمودار به دست آمده هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی قابل تفسیر است. اما به لحاظ شناخت دقیق تر پهنه‌های فرسایش و رسوب‌گذاری در سطح حوضه منحنی هیپوسومتریک بی‌بعد تئوریک نیز ترسیم شده است. برای ترسیم آن از مقادیر X و مقادیر YC استفاده شده است که X=a/A و YC نیز از طریق فرمولهای زیر قابل محاسبه است. (نگاره ۲)

$$yc = u^z$$

$$u = \frac{d-(x+a)}{(x+a)} \times a$$

$$z = \frac{\sum \log y}{\sum \log u}$$

که  $yc$  = ارتفاع محاسبه شده از نظر تئوری،  $a$  = فاصله انتخابی از مبدأ و  $d = 1 + a$  هستند. به عبارتی  $a=0/2$  و  $d=1/2$  و  $z=0/42$  می‌باشند.



**نگاره ۲: منحنی هیپوسومتری بی‌بعد**

جدول ۱: ارقام محاسبه شده مربوط به منحنی بی بعد واقعی و تئوریک برای حوضه بانه

m	ارتفاع	اختلاف ارتفاع	Km <sup>2</sup>	مساحت تجمعی	مساحت	Y	X	Log Y	U	Logu	Yc=u <sup>z</sup>
۲۷۰۰	۱۶۰۰	.	.	.	۱	.	.	۱	.	۱	
۲۶۰۰	۱۵۰۰	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۹۳	۰/۰۰۰۲	-۰/۰۳	۰/۹۹۸	-۰/۰۰۴	۰/۹۹۹		
۲۵۰۰	۱۴۰۰	۰/۱۱	۰/۱۳	۰/۸۷	۰/۰۰۱	-۰/۰۶	۰/۹۹۴	-۰/۰۰۲	۰/۹۹۷		
۲۴۰۰	۱۳۰۰	۰/۶۳	۰/۷۶	۰/۷۶	۰/۰۰۷	-۰/۱۱	۰/۹۵	-۰/۰۰۲	۰/۹۷		
۲۳۰۰	۱۲۰۰	۱/۶۳	۲/۳۹	۰/۷۰	۰/۰۲۴	-۰/۱۵	۰/۸۷	-۰/۰۰۶	۰/۹۳		
۲۲۰۰	۱۱۰۰	۲/۷۳	۵/۱۲	۰/۶۴	۰/۰۵۳	-۰/۱۹	۰/۷۴	-۰/۰۱۳	۰/۸۶		
۲۱۰۰	۱۰۰۰	۴/۰۲	۹/۶۴	۰/۵۸	۰/۱	-۰/۲۳	۰/۶۰	-۰/۰۲۲	۰/۷۸		
۲۰۰۰	۹۰۰	۵/۷۲	۱۵/۳۶	۰/۰۲	۰/۱۵	-۰/۲۸	۰/۴۸	-۰/۰۳۱	۰/۷۰		
۱۹۰۰	۸۰۰	۷/۲۸	۲۲/۶۴	۰/۴۷	۰/۲۳	-۰/۳۲	۰/۳۵	-۰/۰۴۵	۰/۶۱		
۱۸۰۰	۷۰۰	۱۰/۰۶	۳۲/۷	۰/۴۳	۰/۳۳	-۰/۳۶	۰/۲۵	-۰/۰۶۰	۰/۰۵۲		
۱۷۰۰	۶۰۰	۱۱/۵۹	۴۴/۲۹	۰/۳۷	۰/۴۶	-۰/۴۳	۰/۱۶	-۰/۰۷۹	۰/۴۲		
۱۶۰۰	۵۰۰	۱۸/۰۱	۶۲/۳	۰/۲۹	۰/۶۴	-۰/۰۵۳	۰/۰۸	-۱/۰۹	۰/۳۰		
۱۵۰۰	۴۰۰	۲۶/۳۰	۸۸/۶	۰/۲۳	۰/۹۲	-۰/۶۳	۰/۱۴	-۱/۰۸۵	۰/۱۳		
۱۴۰۰	۳۰۰	۳/۸	۹۲/۴	۰/۱۷	۰/۹۵	-۰/۷۶	۰/۰۰۸	-۲/۰۹	۰/۱۰		
۱۳۰۰	۲۰۰	۲/۱۹	۹۴/۵۹	۰/۱۱	۰/۹۸	-۰/۹۵	۰/۰۰۳	-۲/۰۵۲	۰/۰۶		
۱۲۰۰	۱۰۰	۱/۲۹	۹۵/۸۸	۰/۰۶	۰/۹۹	-۱/۲۲	۰/۰۰۱	-۳	۰/۰۳		
۱۱۰۰	۰	۰/۴	۹۶/۲۸	۰	۱	-	۰	-	۰		
	h=۱۶۰۰	$\Sigma=96/28$				$\Sigma=-6/25$		$\Sigma=-13/28$			

۲- جعفرپور، ابراهیم (۱۳۵۶) پژوهش‌های اقلیمی غرب ایران، شماره ۱۵، تهران: انتشارات مؤسسه جغرافیا.

۳- دورنگامپ، گینگودیگران (۱۳۷۷) تحلیل‌های کمی در زئومورفوگوئی، ترجمه جمشید فریضت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۴- رفاهی، حسینقلی (۱۳۷۹) فرسایش آبی و کنترل آن، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵- سازمان جغرافیایی نیروهای سلح: نقشه‌های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰۰ محدوده.

۶- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور: نقشه زمین‌شناسی محدوده.

۷- علیزاده، امین (۱۳۸۱) اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ پانزدهم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

۸- نخمن، محمد و قنواتی، عزت‌ال... (۱۳۸۵) کاربرد منحنی‌های هیپوسومتری پس بعد در تعیین مساحت‌های در حال فرسایش و رسوب‌گذاری در حوضه خیرآباد کهگیلویه و بویراحمد، شماره چهارم، مجله زمین‌شناسی ایران.

۹- موحد‌دانش، علی اصغر (۱۳۷۳) هیدرولوژی آبهای سطحی ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

10- Woodward, J. 1997. Erosion and suspended sediment transfer in river catchments: Environmental Controls, process and problem. Geography, 82, 353-378.

در ادامه منحنی تئوریک در پایین منحنی واقعی قرار گرفته است که نشانگر رسوبگذاری در بستراست. این حالت از ارتفاع ۱۶۰۰ متری پایین، به عبارتی تا نزدیکی خروجی حوضه در ارتفاع ۱۱۰۰ متری به صورت مشخصی وجود دارد.

### نتیجه گیری

براساس برآوردها، در بالادست حوضه از ارتفاع ۲۷۰۰ تا ۱۶۰۰ متری حالت فرسایشی در حوضه وجود دارد. این حد، حدود ۶۴ درصد از حوضه را شامل می‌شود که در آن منحنی تئوریک بالاتر از واقعی قرار می‌گیرد و بنابراین در معرض فرسایش است. قابل ذکر است که بیشتر مناطق با وضعیت فرسایشی منطبق بر مناطق کوهستانی است که نقش شب بالا به علاوه کاهش پوشش گیاهی و افزایش قدرت رواناب از دلایل اصلی آن می‌باشد. در حدود ۳۶ درصد بقیه نیز موقعیت دو منحنی معکوس شده است و منحنی واقعی در بالاتر قرار گرفته است و لذا در این مناطق امکان رسوب‌گذاری در بستراست وجود دارد. با مشاهده منحنی‌های تئوریک و واقعی متوجه می‌شویم که حوضه تا اندازه‌ای جوان است و تا حالت تعادل فاصله نسبتاً بیشتری دارد.

### منابع و مأخذ

۱- احمدی، حسن (۱۳۷۸) زئومورفوگوئی کاربردی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

### پی‌نوشت

#### ۱- Georefrence